کاور مقره سرامیکی ۳۵ سانتی متری (عبوری)



"**کاور مقره سرامیکی** "یا " **کاور مقره سوزنی** (**Ceramic Insulator Cover**) "برای عایق نمودن حوزه برقدار انواع مقره های سرامیکی یا مقره های سوزنی خطوط نیروی برق ایران به منظور جلوگیری از پرنده زدگی و بروز خاموشی های ناخواسته مورد استفاده قرار می گیرد. کاورهای مقره سرامیکی ساخت شرکت مهربد، شامل دو طراحی، مناسب برای انواع مقره های عبوری و کناری، با طول های عایقی ۳۵ سانتی متر، مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش (UV) و اشتعال پذیری، طراحی و ساخته شده است. در ضمن این کاور بدون باز نمودن هیچ قسمتی به صورت گرم قابل نصب بر روی مقره ها می باشد و قابلیت افزایش طول از هر طرف بوسیله کاورهای سیم ۳۰ و ۵۰ سانتی متری وجود دارد.

کد سفارش: CIC-35

نوع مقره: مناسب انواع مقره های سرامیکی ۲۴ و ۳۶ کیلوولت

طول عایقی: ۳۵ سانتی متر

موقعیت سیم: وسط مقره (عبوری)

جنس: سیلیکون و پلی الفین ولتاژ بالا مقاوم در برابر UV و شعله

طریقه نصب: خط گرم

ولتاژ کاری (KV): ۳۶

ولتاژ تست (KV): ۵۶



Ceramic Insulator Cover or **Pin Insulator Cover** is designed to insulate the energized area of various types of ceramic and pin insulators used in Iran's electrical power distribution lines, helping prevent bird-related faults and unwanted power outages.

Mehrbod's ceramic insulator covers are available in two designs, suitable for both post-type and side-mounted insulators. They feature an insulating length of 35 cm and are resistant to ultraviolet (UV) radiation and flammability.

These covers can be installed on insulators using the hot-line installation method, without the need to dismantle any components. Their insulating length can also be extended from either end using 30 cm and 50 cm conductor covers.

Code: CIC-35

Insulator Type: Suitable for Various Types of 24 kV and 36 kV Ceramic Insulators

Insulating Length: 35 cm

Conductor Position: Center of Insulator (Line-Through)

Material: High-Voltage Silicone and Polyolefin, UV- and Flame-Resistant

Installation Method: Live-Line Installation

Operating Voltage (KV): 36

Test Voltage (KV): 50